



COMPAKT – adeziv montaj transparent

DESCRIERE

COMPAKT adeziv montaj transparent este un adeziv de montaj monocomponent pe bază de amestec de cauciuc sintetic și rășini. Este un produs universal, cu aplicabilitate largă, care creează o îmbinare flexibilă și transparentă/ incoloră. Adezivul este folosit pentru diverse asamblări și lucrări de finisare în construcții.

UTILIZARE

Aplicații	Beneficii
1 pentru lipirea unei game largi de materiale de construcții pe cele mai multe suprafețe tipice, cum ar fi: beton, ipsos, PAL, lemn, plăci din ipsos, cărămidă	1 Îmbinare inițială rapidă și durabilă
2 lipirea diferitelor elemente de lemn, sticlă, beton, metal și substraturi din plastic	2 Îmbinare flexibilă
3 lipirea elementelor decorative din lemn, gips, plută, PAL, pietre	3 rezistență finală ridicată
4 lipirea de vată minerală și de sticlă	4 Îmbinare transparentă
5 lipirea de plinte, praguri, panouri de pardoseală, plăci ceramice	5 nu necesită utilizare de primer
	6 aderență excelentă la majoritatea suprafețelor, atât poroase cât și neporoase
	7 rezistent la umiditate

CONDIȚII DE APLICARE

1 Temperatura de aplicare	+10°C - +30°C
2 Temperatura optimă de lipire	+15°C - +20°C
3 Umiditatea optimă relativă a aerului	60%

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, consultați Fișa tehnică de siguranță.

1. Pregătirea suprafeței

- Suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să fie nivelate, uscate, fără contaminări și substanțe care împiedică aderența.
- Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetonă sau etanol (sticlă, glazură, metal) sau detergent (materiale sintetice).

2. Pregătirea produsului

- Se taie capătul tubului, se înfiletează vârful tăiat oblic și se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator.

3. Aplicarea

- Aplicați adeziv în pete sau benzi pe întreaga suprafață de lipire.
- Uniți imediat suprafețele prin presare puternică, mișcându-le puțin prin răsucire, dezlipiți-le, așteptați apoi 3-5 minute și apăsați-le din nou puternic și uniform.
- Corecția de îmbinare este posibilă în termen de 2-3 minute fără a dezlipi suprafețele.



**ACCORDING
GROUP**

www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

0.1

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI



4. Operațiuni după aplicarea completă

- Curățare: înainte de întărire cu acetona sau solvent nafta, după întărire, mecanic.
- A nu se spăla mâinile cu solvenți.

5. Observații/ restricții

- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare.
- A se evita contactul cu apa cât timp adezivul nu este complet întărit.
- Nu este potrivit pentru spumă de polistiren și alte suprafețe sensibile la solvent.

DATE TEHNICE

Culoare

Transparent

+

Neîntărit

Valoare

Componentă de bază: amestec de cauciuc sintetic și rășini

+

Componentă solidă

61 ± 3 %

Densitate

0,89 ± 0,05 g/ml

Țimp de prelucrare (în funcție de condițiile externe și proprietățile suprafeței)

10 – 15 min

Țimp de întărire completă (în condiții normale)

72 – 120 h

Randament

150 – 300 g/m²

Inflamabilitate

+

Întărit

Valoare

Rezistența termică

-20°C - +60°C

Inflamabilitate după întărire

-

Toți parametrii obținuți se bazează pe teste de laborator în conformitate cu standardele producătorului și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (de ex. ambient, temperatura la suprafață, calitatea echipamentului folosit și abilitățile persoanei care aplică produsul).

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 18 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul original sigilat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C, într-un loc uscat, protejat de îngheț și căldură excesivă.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Produsul este inflamabil. Toate lucrările trebuie efectuate în zone bine ventilate, departe de surse de aprindere. A nu se fuma. Adezivul trebuie să fie depozitat în conformitate cu normele de depozitare a substanțelor inflamabile. Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de securitate.

Toate informațiile scrise sau orale, recomandările și instrucțiunile sunt furnizate conform prevederilor noastre cele mai bune cunoștințe, teste și experiență, cu bună credință și în conformitate cu cele ale producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în toate modurile posibile, inclusive verificarea produsului final în condiții adecvate, despre adecvarea materialelor furnizate pentru scopurile propuse. Producătorul nu este răspunzător pentru orice pierdere suferită din cauza aplicarea inexactă sau eronată a materialelor producătorului.



**ACCORDING
GROUP**

www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI

0.2